




ISOLANTI TERMICI SOTTOTEGOLA



sardategole

Prodotto	Codice	Confezione
 <p>Isolo Coppomaestro EPS 150, $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ a 10° C sp. 60 mm sp. 70 mm sp. 80 mm sp.100 mm</p> <p>dim. lastra 800 x 630 mm</p>	<p>TA0025 TA00251 TA00252 TA00253</p>	<p>conf. 3,5 mq pz. 7 conf. 3,0 mq pz. 6 conf. 2,5 mq pz. 5 conf. 2,0 mq pz. 4</p>
 <p>Isolo Eco EPS 150 $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ a 10° C sp. 45 mm sp. 60 mm sp. 80 mm</p> <p>dim. lastra 1000 x 500 mm</p>	<p>TA0024 TA00241 TA00242</p>	<p>conf. 6,0 mq pz.12 conf. 5,0 mq pz.10 conf. 3,5 mq pz. 7</p>
 <p>Isolo Legno lana di legno mineralizzata $\lambda = 0,067 \text{ W/mK}$ sp. 20 mm 10 kg/mq. sp. 40 mm 16 kg/mq.</p> <p>dim. lastra 2000 x 600 mm</p>	<p>TA00403 TA00402</p>	<p>conf. 180 mq o sing. conf. 90 mq o sing.</p>
 <p>Isolo Suber sughero $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ sp. 50 mm 8,0 kg/mq. sp. 60 mm 9,6 kg/mq.</p> <p>dim. lastra 1000 x 500 mm</p>	<p>TA0042 TA00421</p>	<p>conf. 3,0 mq conf. 2,5 mq</p> <p>Su richiesta spessori: 20 - 30 - 40 mm.</p>
 <p>Lana di roccia 30 kPa Reazione al fuoco classe A1 $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ spessori: 60 - 80 - 100 mm densità 115 - 125 kg/mc.</p> <p>dim. lastra 120 x 60 mm</p>		

Sarda Tegole srl
sede di produzione
zona industriale
via Pigafetta 99
07046 Porto Torres (SS)
tel. 079 51 61 71
fax 079 51 71 11
www.sardategole.it
info@sardategole.it

Le immagini a colori riprodotte, come pure i campioni reali, sono da considerarsi puramente indicativi, essendo le materie prime impiegate prodotti della natura e quindi soggetti a variazioni cromatiche. Per l'impossibilità di fornire materiale uguale nel tempo, si consiglia di ordinare quantità sufficienti prevedendo sfridi per tagli, rotture ed accantonamenti.

Le dimensioni e i pesi dei materiali illustrati sono indicativi e non impegnativi; Sarda Tegole srl si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene opportune.